



Clearjet CP-2

Spezifikationen

Top-Quality Ausdruck, Löschen und Wiederbeschreiben von z.B. smart cards mit Thermo Rewrite Oberfläche

Personalisierte Karteninformationen können durchschnittlich bis zu 500 mal aktualisiert werden dank patentiertem CLEARjet Karten Druck- und Löschesystem

Monochromer Druck

Optionale Kodierer für Magnetstreifen, kontaktbehaftete und kontaktlose (Transponder) RFID Karten möglich

Windows Treiber für 95/98, NT, 2000, XP

200 x 600 dpi

Fonts

Der CP2 bietet:
3 residente Fonts (large type, medium type, small type)

True type Fonts via Windows Treiber möglich

Abmessungen CP2-Classic

Größe: (B/ H/ T): 140/ 218/ 319 mm
Gewicht: 5.5 kg

Abmessungen CP2-classic OEM

Größe: (B/ H/ T): 110/ 110/ 220 mm
Gewicht: 1.75 kg

Kommunikation / Schnittstellen

Centronics parallel oder RS232 seriell

Umfeldbedingungen

Temperatur: 15°C bis 35°C
Relative Luftfeuchte: 20% bis 80% (nicht kondensierend)

Stromversorgung CP2-classic

Netzspannung: 90 - 240 V AC 50/ 60 Hz
Stromverbrauch: max. 150 VA

Stromversorgung CP2-classic OEM

Netzspannung: 24 V DC
Stromverbrauch: 8 A/ 20 A peak

Karten Spezifikation

Der CP2-Classic verarbeitet:
Karten entspr. ISO 7810 (blanko, Magnetstreifen, Kontakt- und Kontaktlose ChipKarten) mit einer Thermo Rewrite sensitiven Oberfläche
Wiederbeschreibbare PET Plastikkarten
Papiertickets mit Thermodirekt- sensitiver Oberfläche

Kodieroptionen

Magnetstreifenkodierer
Chip Kontaktstation
kontaktlose (Transponder) RFID Kodierer
Barcode Reader