

PeBBLe

Der Farbdrucker für Plastikkarten

Das beste auf dem Markt erhältliche Preis-Leistungsverhältnis



Sublimations- &
Monochrom-
Thermotransferverfahren



300 dpi



Einseitig



24 Sekunden/
Karte



Von 0.25 bis 1 mm



2 Jahre

evolis

www.evolis.com

Pebble



Ihr **Pebble** Farbdruker ist **leistungsstark, einfach zu handhaben und kostensparend**. Er personalisiert und kodiert alle Ihre Plastikkarten für Anwendungsbereiche wie Identifikation, Zugangskontrolle, Kundenkarten oder Freizeitverwendungen.

Der **Pebble** druckt Ihre Texte, Logos, Fotos, Unterschriften und Barcodes innerhalb weniger Sekunden und in einer hohen Auflösung. Der Drucker bietet Ihnen optional auch die Möglichkeit zur Magnetkodierung von Chipkarten sowie zur Personalisierung Ihrer kontaktlosen Karten.

Unser leistungsstarker und zuverlässiger **Pebble** wurde konzipiert, um auf all Ihre Bedürfnisse antworten zu können, von der kleinen Kartenserie bis hin zu großen Druckmengen.

Der **Pebble** stellt eine gebrauchsfertige Lösung dar. Er wird standardmäßig mit einer anwenderfreundlichen Software zur Kartenpersonalisierung und den Treibern für Windows™ oder Mac OS X geliefert und ist ebenso leicht zu handhaben wie ein herkömmlicher Bürodruker.

Wir bieten Ihnen den **Pebble** in drei Gehäusefarben an: Lagune, Rubin oder Frostblau. Dank seines Hi-Tech-Designs, seiner handlichen Größe und seiner ergonomischen Stärken macht er sowohl auf einem Empfangstisch als auch auf Ihrem Schreibtisch eine gute Figur.

Mit seinem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis empfiehlt sich der **Pebble** als **der beste derzeit auf dem Markt erhältliche einseitige Farbdruker**.



Druckverfahren

- Thermosublimations- und Monochromer Thermotransferdruck
- Randablaufende Bedruckung standardmäßig

Druckeigenschaft

- Sparbandverfahren für Monochromdruck

Druckgeschwindigkeit

- 150 Karten/Stunde vollfarbig (YMCKO)
- Bis 1000 Karten/Stunde einfarbig¹

Auflösung

- 300 dpi (11,8 Punkte/mm)

Gehäusefarben

- Glacier (Frostblau), Lagoon (Lagune) oder Ruby (Rubin)

Mitgelieferte Software

- eMedia Card Designer für Layouterstellung und Kartenbedruckung
- Kompatibel mit Windows™ NT 4.0, 2000 und Xp

Treiber

- Für Windows™ NT 4.0, 2000 und Xp
- Für Mac™ OS X v10.2 und 10.3

Garantie

- Drucker: 2 Jahre
- Druckkopf: 2 Jahre, unbeschränkte Anzahl von Druckvorgängen²

Bandtypen

- Monochromband: 1000 Karten/Rolle (schwarz, blau, rot, grün, weiß, gold, silber und Scratch-off Rubbelfolie)
- BlackWAX Monochromband (für ABS und spezifische Lacke Plastikkarten und Karton): 1000 Karten/Rolle
- Monochromband (Schwarz TT + Schutzfilm) (KO): 500 Karten/Rolle
- Farbband 4 Farbenabschnitte + Schutzfilm (YMCKO): 200 Karten/Rolle
- Farbband 1/2 Farbenabschnitte (YMCKO): 400 Karten/Rolle
- Hologrammband Optoseal: 350 Karten/Rolle

Kartenzufuhr

- Automatische Kartenzufuhr oder Einzelkartenzufuhr bei manueller Beladung

Optionen

- Magnetstreifenkodierung HICO/LOCO (3 Streifen), ISO 7811, nachrüstbar
- Serielle Schnittstelle (auf Anfrage)
- Stückweise Kartenzufuhr
- Zusätzliche Kartenzufuhr (100 Karten)
- Präsentationskoffer
- Reinigungskit

Andere Modelle

- **Pebble Mag** - Drucker mit HICO/LOCO Magnetkodierer - ISO 7811
- **Pebble Smart** - Drucker mit Kontakteinheit für Chipkarten - ISO 7816-2
- **Pebble Contactless** - Drucker mit Schaltstation für kontaktlose Chipkarten

1 - Unter bestimmten Bedingungen

2 - Diese Klausel ist an die Benutzung der Evolis Farbbänder gebunden



Kartentypen

Plastikkarten aus PVC, Polyesterverbindungen, PET, ABS und spezifischen Lacken

Kartenformat

ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

Kartenkapazität

Von 0,25 mm bis 1 mm

Kartenkapazität (Zufuhr)

300 Karten (0,25 mm) - 100 Karten (0,76 mm)

Kartenkapazität (Ausgabe)

150 Karten (0,25 mm) - 50 Karten (0,76 mm)

Speicherresidente Strichcodes

Code 39, Code 2/5 interleaved

Speicherresidente Schriftarten

Arial normal 100, Arial bold 100

Abmessungen

Höhe: 192 mm - Breite: 396 mm - Tiefe: 235 mm

Gewicht

5,9 Kg

Schnittstellen

USB und Centronics Parallel (inkl. Kabel)

Umgebungsbedingungen

- 110-230 Volt WS, 60-50 Hertz
- Betriebstemperatur: von 15°C bis 30°C
- Luftfeuchtigkeit: von 20% bis 65% ohne Kondensation
- Lagertemperatur: von -5°C bis +70°C
- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: zwischen 20% bis 70% ohne Kondensation
- Betriebslüftung: freier Luftzutritt



Vertriebbüros für
Deutschland und Österreich:
Evolis Card Printer

WTC Business Center
5, place Robert Schuman · BP 150 · 38025 GRENoble · France
Tel: +33 (0) 476 706 462 · Fax: +33 (0) 476 706 463 · info@evolis.com

Anschrift:
Evolis Card Printer

29, avenue de la Fontaine · Z.I. Angers-Beaucouze · 49070 BEAUCOUZE · France
Tel: +33 (0) 241 367 606 · Fax: +33 (0) 241 367 612 · info@evolis.com